



LAVASCIUGA - UOMO A TERRA

NEW

# CT51

## PRODUTTIVITÀ

Fino a  
**3150** m<sup>2</sup>/h

## AUTONOMIA BATTERIE

**3,5** h

## MAX AUTONOMIA SERBATOIO ACQUA

Fino a **60'**  
x turno



MEMORY CARD



ANC  
ADVANCE NOISE CONTROL  
**54 dB**  
IN MODALITÀ ECO SELECT



BATTERIA E CARICA BATTERIA NON INCLUSI

## VERSIONE SPAZZOLA SINGOLA



## VERSIONE A RULLI



## SETTORI DI UTILIZZO

COMMERCIO AL DETTAGLIO



RISTORAZIONE



IMPRESE DI PULIZIE



ISTITUZIONI PUBBLICHE



## INNOVAZIONI



INTER-  
CHANGEABLE  
BRUSH  
HEAD



SLST™  
SELF  
LEVELING  
SYSTEM



ANC™  
ADVANCED  
NOISE  
CONTROL



ECO  
SELECT



DBL™  
DOUBLE  
BATTERY  
LIFE



MEMORY  
CARD



SERVICE  
MENU



BACTERIA  
CONTROL


## SPECIFICHE



MANUBRIO REGOLABILE  
SEMPLICE E COMODO DA  
UTILIZZARE



COMPLETO CONTROLLO  
DELLA MACCHINA GRAZIE  
ALL'INTUITIVO SELETTORE  
CENTRALE



FACILE ACCESSO SENZA  
UTENSILI

## DATI TECNICI

	SENZA TRAZIONE			CON TRAZIONE ELETTRICA		
	CT51 B50	CT51 B55		CT51 BT55	CT51 BT60	CT51 BT70
Codice	LPTB02976	LPTB01822		LPTB01823	LPTB01826	LPTB01824
Codice con CHEM DOSE	-	LPTB01980		LPTB03003	-	LPTB01975
Codice con CHEM DOSE+CARICA BATTERIA	-	-		LPTB03023	-	-
<b>PRODUTTIVITÀ</b>						
Produttività teorica max.	m <sup>2</sup> /h	1850	1925	2475	2700	3150
Pista lavante	mm	500	550	550	600	700
Volume serbatoio acqua	l	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	210	210	210	210	210
Tensione	V-Ah	24-105	24-105	24-105	24-105	24-105
Potenza assorbita	W	1050	1050	1550	1550	1550
Pressione spazzola	kg	18	18	18	23	23
Larghezza totale squeegee	mm	815	815	815	1010	1010
Velocità max.	km/h	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Peso	kg	81,1	81,4	89,1	97,1	94,6
Dimensioni (LxLxA)	mm	1328 x 563 x 1033	1328 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033	1279 x 653 x 1033	1279 x 735 x 1033

## DOTAZIONI STANDARD

	CT51 B50	CT51 B55	CT51 BT55	CT51 BT60	CT51 BT70
<b>SPAZZOLE</b>					
PPL soft	SPPV01332	SPPV01352	SPPV01352	2x SPPV01473	2x SPPV01472
<b>LAME SQUEEGEE</b>					
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08040 - 1020mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08036 - 1020mm

## CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

### SPAZZOLE E DISCO TRASCINATORE



### PADS/SUPER PADS



### LAME SQUEEGEE



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI04846

KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: KTRI05244

KIT PARASPRUZZI 55 cm



CODICE: KTRI05245

KIT PARASPRUZZI 60 cm



CODICE: KTRI05246

KIT PARASPRUZZI 70 cm



CODICE: KTRI04848

BARRA PORTA UTENSILI



CODICE: KTRI04849

KIT ACQUA STOP



CODICE: KTRI02257

KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI04851

KIT TESTATA (STANDARD SU VERSIONE 55)



CODICE: KTRI04852

KIT TESTATA (STANDARD SU VERSIONE 60)



CODICE: KTRI04853

KIT TESTATA (STANDARD SU VERSIONE 70)



CODICE: PRCH00578

BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



## BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [ C5 ]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [ C5 ]	345x174x283	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [ C5 ]	308x175x225	150 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA0060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [ C5 ]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA0060

## DATI TECNICI

	CON TRAZIONE E CONTROLLO ELETTRONICO PRESSIONE SPAZZOLA			RULLI / CON TRAZIONE ELETTRICA	
	CT51 XP55	CT51 XP60	CT51 XP70	CT51 XP55 R	
Codice	LPTB01827	LPTB01828	LPTB01825	LPTB01834	
Codice con CHEM DOSE	LPTB01981	-	LPTB01982	-	
Codice con CHEM DOSE+CARICA BATTERIA	-	-	LPTB03004	-	
<b>PRODUTTIVITÀ</b>					
Produttività teorica max.	m <sup>2</sup> /h	2915	2700	3150	2475
Pista lavante	mm	530	600	700	550
Volume serbatoio acqua	l	50	50/53	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	210	210	210	210
Tensione	V-Ah	24-105	24-105	24-105	24-105
Potenza assorbita	W	1000	1550	1550	2350
Pressione spazzola	kg	26	31	31	18
Larghezza totale squeegee	mm	815	1010	1010	815
Velocità max.	km/h	5,5	4,5	4,5	4,5
Peso	kg	92	97,1	94,6	107
Dimensioni (LxLxA)	mm	1327x563x1033	1279 x 653 x 1033	1279 x 735 x 1033	1329 x 563 x 1033

## DOTAZIONI STANDARD

	CT51 XP55	CT51 XP60	CT51 XP70	CT51 XP55R
<b>SPAZZOLE</b>				
PPL soft	SPPV01352	2x SPPV01473	2x SPPV01472	-
Spazzole cilindriche - PPL soft Ø 0,3 mm		-	-	2x SPPV01163
<b>LAME SQUEEGEE</b>				
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08040 - 1020mm	MPVR08039 - 880mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08036 - 1020mm	MPVR08035 - 900mm

## CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

### SPAZZOLE E DISCO TRASCINATORE



### SPAZZOLE CILINDRICHE



### PADS/SUPER PADS



### LAME SQUEEGEE



## ACCESSORI OPZIONALI

### CODICE: KTRI04846 KIT DOSATORE CHIMICO



### CODICE: KTRI05244 KIT PARASPRUZZI 55 cm



### CODICE: KTRI05245 KIT PARASPRUZZI 60 cm



### CODICE: KTRI05246 KIT PARASPRUZZI 70 cm



### CODICE: KTRI04848 BARRA PORTA UTENSILI



### CODICE: KTRI04849 KIT ACQUA STOP



### CODICE: KTRI02257 KIT ASPIRALIQUIDI



### CODICE: KTRI04851 KIT TESTATA (STANDARD SU VERSIONE 55)



### CODICE: KTRI04852 KIT TESTATA (STANDARD SU VERSIONE 60)



### CODICE: KTRI04853 KIT TESTATA (STANDARD SU VERSIONE 70)



### CODICE: KTRI04854 KIT TESTATA A RULLI (STANDARD SU VERSIONE A RULLI)



### CODICE: PRCH00578 BIOSAN RAPIDE WT (30PEZZI/30GIORNI)



## BATTERIE E CARICABATTERIE

BATTERIE	N°	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	AUTONOMIA	CARICABATTERIE
Batteria IPC al gel BAAC00105	2	12V 105 Ah [ C5 ]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Batteria EXIDE al gel BAAC00024	2	12V 105 Ah [ C5 ]	345x174x283	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133
Piastra tubolare con acido BAAC00136	2	12V 85 Ah [ C5 ]	308x175x225	150 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060
Piastra tubolare con acido BAAC00070	2	12V 118 Ah [ C5 ]	345x170x285	210 min	DBL a bordo alta frequenza 24V 15 Ah- KTRI04845 DBL a terra alta frequenza BLS010 - BACA00133 A terra bassa frequenza 24V 12 Ah BACA00060

BATTERIE E CARICABATTERIE CONSIGLIATE

## DATI TECNICI

CAVO / SENZA TRAZIONE

		CT51 C50 230V	CT51 C55 230V
Codice		LPTE00669	LPTE00646
<b>PRODUTTIVITÀ</b>			
Produttività teorica max.	m <sup>2</sup> /h	2000	2000
Pista lavante	mm	500	550
Water tank capacity (solution recovery)	l	50/53	50/53
Autonomia della batteria	min	-	-
Tensione	V-Hz	230/50-60	230/50-60
Potenza assorbita	W	1100	1100
Pressione spazzola	kg	18	18
Larghezza totale squeegee	mm	815	815
Velocità max.	km/h	3,5	3,5
Peso	kg	102,1	102,1
Dimensioni (LxLxA)	mm	1329 x 563 x 1033	1329 x 563 x 1033

## DOTAZIONI STANDARD

	CT51 C50 230V	CT51 C55 230V
<b>SPAZZOLE</b>		
PPL soft	SPPV01332	SPPV01352
<b>LAME SQUEEGEE</b>		
Lama anteriore in latex	MPVR08039 - 880mm	MPVR08039 - 880mm
Lama posteriore in latex	MPVR08035 - 900mm	MPVR08035 - 900mm

## CONSUMABILI (Codici disponibili sul listino prezzi)

### SPAZZOLE E DISCO TRASCINATORE



### PADS/SUPER PADS



### LAME SQUEEGEE



## ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: KTRI05244  
KIT PARASPRUZZI 55 cm



CODICE: KTRI04848  
BARRA PORTA UTENSILI



CODICE: KTRI04849  
KIT ACQUA STOP



CODICE: KTRI02257  
KIT ASPIRALIQUIDI



CODICE: KTRI04846  
KIT DOSATORE CHIMICO



CODICE: PRCH00578  
BIOSAN RAPIDE WT  
(30PEZZI/30GIORNI)

