



IDROPULTRICI - ACQUA FREDDA

DIESEL-C

PRESSIONE

200 bar

PORTATA ACQUA

1000 l/h

POTENZA MOTORE

10 Hp

MOTORE DIESEL



TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ VALVOLA TERMOSTATICA - TSV
- ▶ DECELERATORE IDRAULICO - RS

MOTORE ENDOTERMICO

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP

SPECS



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO E AMPIO BATTISTRADA ADATTO PER ESSERE TRASPORTATO IN QUALSIASI SUPERFICIE



PROVVISTO DI RIDUTTORE DI GIRI FA SI CHE LA DURATA DI VITA DELLA POMPA SIA MAGGIORE



DECELERATORE IDRAULICO PER LA RIDUZIONE DEL NUMERO DI GIRI IN FASE BY-PASS, MINORI CONSUMI E RUMOROSITÀ

DATI TECNICI

Modello	DIESEL-CL2017P D	
Codice	IDAF40794	
PRESTAZIONI		
Pressione operativa	bar/Mpa	30-200/3-20
Portata acqua	l/h	630-1000
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	50
Motore tipo	Yanmar L100N6 (diesel)	
Potenza assorbita	Hp	10
RPM	1500	
Comando a distanza	BYP	
Pompa/testata/pistoni	Ipc biella manovella/ottone/ceramica	
Dimensione (LxWxH)	cm	105x66x75
Peso	Kg	120

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020
**IMPUGNATURA G6000
 + PROL. P330 + M22**



CODICE: LCPR40013
**PROLUNGA P70 - TESTINA
 REG.**



CODICE: UGLN49987
UGELLO A.P. 1/4 15045



CODICE: TBAP25324
TUBO A.P. R1 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: RCIN10810
**INNESTO A VITE M22-M22
 PER GIUNZIONI**



CODICE: LCPR24906
**PROLUNGA P70 -
 PORTAUGELLO DOPPIO**



CODICE: LCPR29360
**PROLUNGA P90 -
 SOTTOSCOCCA**



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m - M22



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m - M22



CODICE: TBAP40062
**TUBO A.P. R1 15 m 5/16"
 C/2 IRV**



CODICE: TBAP44379
**TUBO A.P. R1 20 m 5/16"
 C/2 IRV**



CODICE: KTRI40186
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40041
**SACCO DI SABBIA AL
 QUARZO 25 Kg**



CODICE: LCPR14859
**LANCIA SABBIANTE UG.
 Ø 1,5**



CODICE: KTRI40444
KIT MANUTENZIONE 500H



CODICE: KTRI40336
KIT TENUTE ACQUA CALDA



CODICE: LCPR40040
KIT SCHIUMATORE 1 l M22



CODICE: LCPR40135
**PROLUNGA P70 TESTINA
 TURBO TPR255 0,45**

