



IDROPULTRICI - ACQUA FREDDA

PW-C40

PRESSIONE

100 bar

PORTATA ACQUA

300 l/h

POTENZA ASSORBITA

1,3 kW



MACCHINA DA USARE CON
MODULO ADDOLCITORE
HIGHPURE - HPE - CODICE APTA40015
(VEDI IMMAGINE A DX)



MODULO ADDOLCITORE
HIGHPURE - HPE

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ CONTAORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTI - FPS

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



IPC
PUMP

SPECS



SERBATOIO DETERGENTE
INCORPORATO DA 7,5L CHE
CONSENTE L'EROGAZIONE DEL
PRODOTTO IN BASSA PRESSIONE



RUOTE DI GRANDE
DIAMETRO PER UNA FACILE
MOVIMENTAZIONE



MANIGLIONE ERGONOMICO
INTEGRATO, POSALANCIA E
SUPPORTO TUBO PER AVERE
TUTTO A PORTATA DI MANO

DATI TECNICI

MODELLO PER HIGHPURE - HPE

PW-C40 D1005P4 M

IDAF40884

Modello

Codice

PERFORMANCE

Pressione operativa	bar/Mpa	100/10
Portata	l/h	300
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	50
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/8,6
Potenza assorbita	kW	1,3
N° poli motore/RPM		4-1400
Comando a distanza		DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica
Serbatoio detergente	l	7,5
Erogazione detergente		bassa pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	74x43x81
Peso	Kg	47

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020

**IMPUGNATURA G6000 +
PROLUNGA P330 + M22**



CODICE: LCPR40013

**PROLUNGA P70 + TESTINA
REGOLABILE**



CODICE: UGLN40038

UGELLO A.P. 1/4 1502



CODICE: TBAP40012

**TUBO ALTA PRESSIONE
1/4" 10 m**



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360

**PROLUNGA
P90 - SOTTOSCOCCA**



CODICE: RCIN10810

**INNESTO A VITE M22-M22
PER GIUNZIONI**



CODICE: TBAP23853

**DRAIN KIT
PROFESSIONALE 10 m**



CODICE: SPID24939

**IDROSPAZZOLA FISSA
+ PROLUNGA P70**



CODICE: LCPR40143

PROLUNGA LANCIA P50



CODICE: KTRI40478

KIT TENUTE ACQUA CALDA

