



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA

PW-H28

PRESSIONE

130÷170
bar

PORTATA ACQUA

500÷840
l/h

POTENZA ASSORBITA

2,5÷5,2
kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP IMMEDIATO - ITS SOLO PER MODELLO "I"
- ▶ CONTROLLO FUMI - IBD PER MODELLO "I" E "D"
- ▶ IPC STABILIZZATORE TEMPERATURA - ATC PER MODELLO "I" E "D"
- ▶ TOTAL STOP RITARDADO - DTS SOLO PER MODELLO "D"
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF SOLO PER MODELLO "D"
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC SOLO PER MODELLO "D"
- ▶ PROTEZIONE MARCIA A SECCO - DRP SOLO PER MODELLO "D"
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC SOLO PER MODELLO "D"
- ▶ SISTEMA PREVENZIONE ALLAGAMENTO - FPS SOLO PER MODELLO "D"



PW-H28/4

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE



AGRICOLTURA



EDILIZIA



MUNICIPALITÀ



FAI DA TE E GIARDINAGGIO



INDUSTRIA



INNOVAZIONE



MSCT[™]
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL

SPECS



RUOTE DI GRANDE DIAMETRO PER UNA FACILE MOVIMENTAZIONE IN QUALSIASI SUPERFICIE.



VANO ACCESSORI INTEGRATO DOVE È POSSIBILE RIPORRE UGELLI O ALTRA ATTREZZATURA, IN MODO DA AVERE TUTTO SEMPRE A PORTATA DI MANO.



SERBATOIO CARBURANTE ROBUSTO IN MATERIALE PLASTICO STAMPATO PER ROTOFORMATURA, CAPACITÀ 18L.

DATI TECNICI

		TOTAL STOP IMMEDIATO	TOTAL STOP RITARDATO			
MODELLI 3 RUOTE		PW-H28 I1308A M	PW-H28 D1309P M	PW-H28 D1310P4 M	PW-H28 D1713P T	PW-H28 D1714P4 T
Codice		IDAC40863	IDAC40864	IDAC40781	IDAC40865	IDAC40976
MODELLI 4 RUOTE				PW-H28/4 D1310P4 M	PW-H28/4 D1713P T	
Codice				IDAC40782	IDAC40686	
PRESTAZIONI						
Pressione operativa	bar/Mpa	40-130/4-13	40-130/4-13	40-130/4-13	40-170/4-17	40-170/4-17
Portata acqua	l/h	500	530	600	800	840
Temperatura acqua in uscita	°C	30-80	30-140	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	1-230-50/12,3	1-230-50/11,5	1-230-50/12,3	3-400-50/9,1	3-400-50/10,3
Potenza assorbita	kW	2,5	2,8	2,7	4,7	5,2
Poli motore/rpm		2-2800	2-2800	4-1400	2-2800	4-1400
Controllo remoto		ITS	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		Assiale/alluminio/ ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica	lpc biella manovella/ ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	40	40	40	40	55
Consumo carburante	kg/h	3,2	3,2	3,2	3,2	3,4
Dimensione (LxWxH)	cm	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87	82x63x87
Peso	kg	75	80	88	90	80

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40017

MV 2009 + PROL. P330 + M22 M (PER 1308)



CODICE: IPPR40020

IMPUGNATURA G6000 + PROL. P330 + M22 (PER 1309/1310/1713/1714)



CODICE: LCPR40013

PROLUNGA P70 TESTINA REGOLABILE



CODICE: UGLN11196

UGELLO A.P. SPS 1/4 15035 (PER 1308)



CODICE: UGLN40000

UGELLO A.P. LECH 1/4 15034 (PER 1309)



CODICE: UGLN49986

UGELLO A.P. LECH 1/4 1504 (PER 1310/1713/1714)



CODICE: TBAP28305

TUBO A.P. 8 m (PER 1308/1309)



CODICE: TBAP25324

TUBO ALTA PRESSIONE R1 10 m 5/16 (PER 1310/1713/1714)



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: SPID24939

IDROSPAZZOLA FISSA + PROL. P70



CODICE: LCPR40040

SCHIUMATORE 1L M22



CODICE: KTRI29377

KIT ALIMENTAZIONE



CODICE: TBAP23853

DRAIN KIT 10 m



CODICE: KTRI29366

KIT EIETTORE IMMERSO



CODICE: KTRI40303

KIT AVVOLGITUBO



CODICE: RCIN10810

INNESTO A VITE M22 - M22 PER GIUNZIONI



CODICE: LCPR40114

LANCIA TURBO M22 Ø1,20 (PER MODELLI 1308/1309/1310)



CODICE: LCPR40014

LANCIA TURBO M22 Ø1,30 (PER MODELLI 1713/1714)



CODICE: LCPR24943

LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,3 (PER 1308/1309/1310)



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE UG. Ø1,4 (PER 1713/1714)



CODICE: PRCH00065
SACCO SABBIA AL QUARZO DA 50kg



CODICE: KTRI40306
KIT MANUTENZIONE 500H (PER 1309)



CODICE: KTRI40307
KIT MANUTENZIONE 500H (PER 1713)



CODICE: KTRI40316
KIT MANUTENZIONE 500H (PER 1310)



CODICE: KTRI40447
KIT MANUTENZIONE 500H (PER 1714)



IP Cleaning Srl

Viale Treviso 6330026 Summaga di Portogruaro (VE) - Italy

Tel. +39 0421 205511 - Fax +39 0421 204227 - info@ipcworldwide.com - www.ipcworldwide.com

