

Potenti e robuste

La serie K 2000

- Chassis monoblocco Roto-Mold estremamente stabile e robusto
- Carrello adatto per ogni tipo di terreno e per scale
- Avvolgitubo con impugnatura a scomparsa (TS T)
- Cavo elettrico da 5 m con avvolgicavo
- Lancia inox con ugello ammazzasporco, lancia inox con ugello Vario-Jet, regolazione continua del getto da tondo a piatto e regolazione alta/bassa pressione
- Alloggiamento per pistola ad arresto automatico e lance
- Sistema di stop-totale
- Aspirazione di detersivi



Fig. K 2160 TST con avvolgitubo



Fig. K 2160 TS
senza avvolgitubo



Dati tecnici	K 2160 TS / TS T	K 2195 TS / TS T	K 2175 TS / TS T
Art. n° senza avvolgitubo	41.780 1	41.784 1	41.782 1
Art. n° con avvolgitubo	41.781 1	41.785 1	41.783 1
Regolazione di pressione d'esercizio continua	30-140 bar / 3-14 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-160 bar / 3-16 MPa
Pressione massima	160 bar / 16 MPa	195 bar / 19,5 MPa	175 bar / 17,5 MPa
Portata d'acqua	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)
Giri motore	1.400 g/min	1.400 g/min	1.400 g/min
Allacciamento elettrico	230 V, 14 A, 50 Hz	230 V, 14 A, 50 Hz	400 V, 6,7 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata	3,2 kW / 2,4 kW	3,2 kW / 2,4 kW	3,3 kW / 2,6 kW
Peso senza / con avvolgitubo	37 kg / 39,5 kg	37 kg / 39,5 kg	37 kg / 39,5 kg
Accessori in dotazione	Art. n°	Art. n°	Art. n°
Tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d'acciaio, DN 6 senza avvolgitubo	10 m (43.416)	10 m (43.416)	10 m (43.416)
Tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d'acciaio, DN 6 con avvolgitubo	15 m (48.015)	15 m (48.015)	15 m (48.015)
Pistola ad arresto automatico M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Lancia inox con ugello ammazzasporco	(41.570-042)	(41.570-03)	(41.570-042)
Lancia inox con ugello Vario-Jet	(41.156 8-042)	(41.156 8-03)	(41.156 8-042)