

Potenti e adatti per ogni tipo di terreno

Le potenti compatte

- Chassis monoblocco Roto-Mold estremamente stabile e robusto
- Carrello adatto per ogni tipo di terreno e per scale
- Avvolgitubo con impugnatura a scomparsa (TS T)
- Cavo elettrico da 5 m con avvolgicavo
- Lancia inox con ugello ammazzasporco (41.219 1, 41.218 1), lancia inox con ugello Vario-Jet, regolazione continua del getto da tondo a piatto e regolazione alta/bassa pressione
- Alloggiamento per pistola ad arresto automatico e lance
- Easy-Start
- Sistema di stop-totale
- Aspirazione di detersivi



Fig. K 1152 TS T



Fig. K 1152 TS
senza ugello ammazzasporco


Dati tecnici

	K 1152 TS	K 1152 TS T
Art. n° senza ugello ammazzasporco	41.219	–
Art. n° con ugello ammazzasporco	41.219 1	41.218 1
Regolazione di pressione d'esercizio continua	30-130 bar / 3-13 MPa	30-130 bar / 3-13 MPa
Pressione massima	150 bar / 15 MPa	150 bar / 15 MPa
Portata d'acqua	10 l/min (600 l/h)	10 l/min (600 l/h)
Giri motore	2.800 g/min	2.800 g/min
Allacciamento elettrico	230 V, 12,0 A, 50 Hz	230 V, 12,0 A, 50 Hz
Potenza nominale / Potenza erogata	2,8 kW / 2,0 kW	2,8 kW / 2,0 kW
Peso	27 kg	31,5 kg

Accessori in dotazione

	Art. n°	Art. n°
Tubo flessibile ad alta pressione in tessuto d'acciaio, DN 6	10 m (43.416)	15 m (48.015)
Pistola ad arresto automatico M2000	(12.480)	(12.480)
Lancia inox con ugello ammazzasporco	(41.570-042)	(41.570-042)
Lancia inox con ugello Vario-Jet	(41.156 8-042)	(41.156 8-042)