

## Easy-R

### LEVEL



STOP



### DOTAZIONE STANDARD



**Easy-R 55BT**  
 • 2 x 5.511.2202  
 Spazzola PP  
 Ø 275 mm - 10"



**Easy-R 66BT**  
 • 2 x 5.511.2207  
 Spazzola PP  
 Ø 330 mm - 13"



• 4.508.X468  
 Lama anteriore squeegee  
 L.830 mm 40 Th. 2.5 mm

• 4.508.X467 Lama posteriore  
 squeegee L.870  
 mm 40 Th. 3 mm

### Caratteristiche tecniche:

- Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese (fino a 2200 mq.)
- Pannello comandi di utilizzo semplice ed intuitivo: impostazione velocità di avanzamento, selettori lavaggio e aspirazione, indicatore livello batterie, indicatore senso di marcia, chiave di accensione
- Ampia impugnatura con leva di comando trazione nei due sensi di marcia
- Piatto spazzole autolivellante
- Coperchio asportabile senza attrezzi e provvisto di sistema di chiusura
- Motore aspirazione e filtro ispezionabili facilmente e senza l'ausilio di utensili
- Serbatoio soluzione detergente con ampia apertura protetta da un tappo ad avvvitamento rapido
- Freno di stazionamento posto direttamente sulla ruota
- Ruote antitraccia
- Regolazione dello squeegee semplice e manuale
- Contatore ed elettrovalvola.

**\*Nuova, presente standard dal 2022 ma compatibile con tutti i modelli precedenti**

	Easy-R 55BT	Easy-R 66BT
codice	8.516.0407	8.516.0415
alimentazione	24V	24V
larghezza lavoro/squeegee	550/800 mm	660/800 mm
resa oraria	2475 m <sup>2</sup> /h	2970 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	67 l	67 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	75-95 l	75-95 l
tipo di avanzamento	automatico /200 W	automatico /200 W
giri motore/pressione spazzola	150/45 kg	150/24 kg
potenza motore spazzola	600 W	600 W
erogazione soluzione detergente	elettrovalvola	elettrovalvola
depressione/potenza motore aspirazione	1280 mmH <sub>2</sub> O/450W	1280 mmH <sub>2</sub> O/450W
dimensioni/peso macchina	135x56x102 cm/100 kg	135x56x102 cm/93 kg